

**TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASI REÇİNESİ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ****MALZEME TANIMI :**

Termoplastik Yol çizgi boyalarında bağlayıcı olarak kullanılan reçine

Hidrokarbon reçine : Petrol yan ürünlerinden elde edilir.

Sentetik reçine : Belirli bitki ve kanatlı böceklerin yapısında bulunan, su içinde çözünmeyen fakat bir çok organik madde ile çözünebilen camsı, amorf ve katı halde bulunan organik maddelerdir.

Rosin reçine : İğne yapraklı ağaçlarda diğer organik sıvılarla birlikte bulunan bir nevi tabii reçinedir.

**TEKNİK ÖZELLİKLER :**

Asitlik derecesi : En fazla 15

Yumuşama noktası : 100-105 °C

Parlama noktası : En az 245 °C

Bu reçine ile üretilen Yol çizgi malzemesi aşağıdaki özellikleri garanti etmelidir.

Yapışkanlık : Asfalt ve beton yüzeylere iyi yapışmalı.

Dayanıklılık : +40°C ve -40°C iklim şartlarına dayanıklı olmalı.

Isısal Kararlılık : 200°C-220°C'de 6 saat ısıtıldığında herhangi bir renk değişikliği olmamalı.

**BELGELER**

- ISO 9001:2015 Belgesi ve,
- İstekli satıcı ise Yetkili Satıcı Belgesi ve
- Ürüne ait teknik bilgiler teklifle beraber verilir.
- Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Türkçe olarak malzeme ile beraber teslim edilir
- Tedarikçi ve Ürün Onay Formu

**MUAYENE VE DENEYLER :**

Malzeme ile ilgili muayene ve deneyler Belplas A.Ş.'nin kalite kontrol laboratuvarında yapılır. Şartnameye uygun olmayan malzeme 30 gün içerisinde bütün masraflar satıcı firmaya ait olmak üzere, şartnameye uygun olanlar ile değiştirilir.

**TESLİMAT**

Malzeme 25 kg'lık paketler halinde taşıma sırasında herhangi bir zarar görmeyecek şekilde ambalajlanmalı ve paletlere yerleştirilmelidir. Paletler koruma ambalajıyla kaplanmalı. Paketlerin üzerinde firma adı, ürünün adı, kilosu, üretim numarası, güvenli kullanım için tehlike işaretleri ve gelen malzemenin her ayrı partisine ait teknik analiz raporu bulunmalıdır. Termin yoluyla alınan hammaddelerin fabrikaya giriş kontrollerinin yapıldığı tarihten itibaren son kullanma tarihine en az 6 ay, tek seferde alınan hammaddenin fabrikaya giriş kontrollerinin yapıldığı tarihten itibaren son kullanma tarihinin en az 12 ay daha olmalıdır. Malzeme yapılan siparişe göre teslim edilir.

**Not: Bu Şartname istekli tarafından onaylanıp teklifle beraber firmaya gönderilir.**

HAZIRLAYAN:	TEDARİKÇİ FİRMA
HATİCE ÖREN Kalite Müdürü 	Firma Adı: Tarih: Kaşe/İmza